



altholz

ANTIKES HOLZ FÜR INNEN & AUSSEN

...aus Freude am Original!

Produktdatenblatt

Handgehackt



Das Behauen von Holzstämmen mit Breitäxten, um aus Rundholz Balken zu machen, ist eine der ältesten Arten, Holz zu bearbeiten. Die behauene Oberfläche trägt die Spuren unzähliger Axthiebe und wirkt dadurch sehr lebendig. Sägewerke haben mittlerweile diese Handwerkskunst aussterben lassen.

VERWENDUNG: Original handgehackte Balken werden wegen ihrem einzigartigen Aussehen als tragende Elemente wieder eingebaut oder für Wandverkleidungen und Außenfassaden verwendet. Sie vermitteln warmes Ambiente, entweder rustikal aber auch kombinierbar mit modernen Elementen. Die gehackte Oberfläche ist auch als 3-Schicht-Platte erhältlich.



gehackte Oberfläche



Balken mit gehackter Oberfläche



Balken, Sparren und 3-Schicht-Platten von original gehackten Balken

www.altholz.net



altholz

ANTIKES HOLZ FÜR INNEN & AUSSEN

...aus Freude am Original!

Produktdatenblatt

Handgehackt

Balken / Sparren mit original gehackter Oberfläche

Art: original massive alte Balken und Sparren mit original handgehackter Oberfläche

Holzart: Fichte, Tanne, Kiefer

Bearbeitung: Oberfläche gewaschen mit sauberem Wasser ohne Zusätze, sichttagnagelt, gekappt

Dimensionen: Sparren: bis 18x16cm

(+/- 2cm) Balken: ab 20x18cm

Längen: 2-13m, manchmal auch längere

Holz feuchte: lufttrocken, im Freien gelagert, kann oberflächlich durch das Waschen nass sein

Verpackung: gelattet, in Paketen nach Längen von max 1m Längendifferenz und Stärken sortiert. Breite der Pakete ca 1,1m. Höhe laut Vermessungsliste, mit Plastikband gebunden

Mögliche Sonderausführungen:

PREMIUM QUALITÄT (kerbenfrei, kantig, Sonderlängen)

Bürsten, Kammertrocknung(+/-12%), Vorbereitung nach Holzsaugzug

Hinweise und Tipps:

„Sichttagnagelte“ Produkte werden oberflächlich nach Fremdkörpern wie Nägel und Schrauben auf Sicht geprüft und diese entfernt. Tiefer liegende Fremdkörper werden nicht entfernt und können zu Schäden beim sägen führen.

Unsere Produkte werden gegen Würmer nicht chemisch behandelt. Wir bieten bei allen Produkten die Sonderausführung „getrocknet“ um aktiven Insektizidbefall bei Auslieferung ausschließen zu können. Bei ungetrockneter Ware ist ein Wurmbefall noch möglich und liegt in der Verantwortung des Käufers.

Bei Lieferung oder Verarbeitung von Altholz und historischen Baustoffen, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder baulicher Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Strukturen, Farben, Textur, vom ehemaligen Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und ähnliche Eigenschaften materialspezifisch und stellen daher in keinem Fall einen Mangel der Kaufsache dar. Weiterhin handelt es sich bei der zuvor genannten Ware um bruch- und beschädigungsempfindliche Ware, daher berechtigt Bruch bis zu einer Menge von 5% je Lieferung nicht zu Ersatzforderungen. Wir übernehmen keine Haftung über etwaige toxische Verunreinigungen, Ablagerungen und Verstrahlungen unserer gelieferten Ware.



Balken



Balken paketiert



Balken paketiert

www.altholz.net



altholz

ANTIKES HOLZ FÜR INNEN & AUSSEN

...aus Freude am Original!

Produktdatenblatt

Handgehackt



Bretter mit original gehackter Oberfläche

- Art: original massive Bretter von alten Balken geschnitten mit original handgehackter Oberfläche
- Holzart: Fichte, Tanne, Kiefer
- Bearbeitung: Oberfläche gewaschen mit sauberem Wasser ohne Zusätze, Detektor entnagelt, gekappt

Original besäumt:

- Dimensionen: Breite: 15-35cm original oder auf 10-15cm besäumbar (+/- 2cm)
Stärke: ca. 40mm
Längen: 1-6m

- Holzfeuchte: lufttrocken, im Freien gelagert, kann oberflächlich durch das Waschen nass sein

Mögliche Sonderausführungen:

- Kammertrocknung (+/- 12%), Besäumen, Hobeln (Rückseite), Bürsten, Nut/Feder oder falsche Feder, Vorbereitung nach Holzauzug

Besäumt und aufbereitet:

- Bearbeitung: Kammergetrocknet auf +/- 12%, gebürstet
- Dimensionen: Breiten: 10-14cm besäumt
Stärke: 32mm gehobelt (Rückseite)
Längen: 1-6m

- Verpackung: gelattet, in Paketen nach Längen von max 1m Längendifferenz und Breiten sortiert. Breite der Pakete ca 1,1m. Höhe laut Vermessungsliste, mit Plastikband gebunden

Hinweise und Tipps:

Unsere Produkte werden gegen Würmer nicht chemisch behandelt. Wir bieten bei allen Produkten die Sonderausführung „getrocknet“ um aktiven Insektizidbefall bei Auslieferung ausschließen zu können. Bei ungetrockneter Ware ist ein Wurmbefall noch möglich und liegt in der Verantwortung des Käufers.

Bei Lieferung oder Verarbeitung von Altholz und historischen Baustoffen, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder baulicher Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Strukturen, Farben, Textur, vom ehemaligen Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und ähnliche Eigenschaften materialspezifisch und stellen daher in keinem Fall einen Mangel der Kaufsache dar. Weiterhin handelt es sich bei der zuvor genannten Ware um bruch- und beschädigungsempfindliche Ware, daher berechtigt Bruch bis zu einer Menge von 5% je Lieferung nicht zu Ersatzforderungen. Wir übernehmen keine Haftung über etwaige toxische Verunreinigungen, Ablagerungen und Verstrahlungen unserer gelieferten Ware.



Bretter unbesäumt, paketi



Bretter besäumt & getrocknet



mit Nut & Feder



Doppelnut



Fasadenverkleidung aus Brettern mit handgehackter Oberfläche

www.altholz.net



altholz

ANTIKES HOLZ FÜR INNEN & AUSSEN

...aus Freude am Original!

Produktdatenblatt

Handgehackt



3-Schicht-Platten von original gehackten Balken

Produkt: 3-Schicht Platte mit Oberfläche aus Lamellen geschnitten von original Oberflächen gehackten Balken

Holzart: Fichte, Tanne, Kiefer

Bearbeitung: 3-Schicht verleimt in 0° / 90°; Oberfläche gebürstet

Dimensionen: Breiten: 102,5cm oder 125cm

Stärke: 23-24mm

Längen: 1,5-4m

Decklamelle: Stärke: ca. 9mm

Breiten: 6-12cm gemischt

Innenlage: Schnittware

Rückseite: Schnittware

Verleimung: D4 nach DIN/EN204

Verpackung: in Paketen mit gemischten Längen und einheitlicher Breite sortiert, mit Plastikband gebunden

Mögliche Sonderausführungen:

Zweiseitige Produktion (Deck- und Rückseite mit original Oberfläche)

42mm stark; Paket mit einheitlichen Längen; Seitliche Anleimer;

Zuschnitt auf gewünschte Größe

Hinweise und Tipps:

Verleimung D4 nach DIN/EN204 (früher B4): Geeignet für den Innenbereich mit häufig und lang anhaltender Einwirkung von abfließendem Wasser bzw. Kondenswasser. Im Außenbereich und der Witterung ausgesetzt mit angemessenem Oberflächenschutz.



3-Schicht-Platte einseitig



3-Schicht-Platte zweiseitig in 42mm Stärke



Türblatt aus 3-Schicht-Platte zweiseitig in 42mm Stärke

Bei Lieferung oder Verarbeitung von Altholz und historischen Baustoffen, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder baulicher Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Strukturen, Farben, Textur, vom ehemaligen Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und ähnliche Eigenschaften materialspezifisch und stellen daher in keinem Fall einen Mangel der Kaufsache dar. Weiterhin handelt es sich bei der zuvor genannten Ware um bruch- und beschädigungsempfindliche Ware, daher berechtigt Bruch bis zu einer Menge von 5% je Lieferung nicht zu Ersatzforderungen. Wir übernehmen keine Haftung über etwaige toxische Verunreinigungen, Ablagerungen und Verstrahlungen unserer gelieferten Ware.

www.altholz.net